

GASTRORAG

ПАСПОРТ

КИПЯТИЛЬНИК

DK-KST-D-8
DK-KST-D-10
DK-KST-D-12

DK-KST-D-16
DK-KST-D-20
DK-KST-D-30

DK-KST-D-35



1. Внимание

1. Не используйте устройство рядом с источниками тепла или во влажных местах;
2. Берегите устройство от детей;
3. Перед включением убедитесь, что внутри есть вода. Избегайте выкипания воды, так как из-за этого нагревательный элемент может быть поврежден.
4. Во время хранения отключайте устройство от сети и сливайте из него воду.
5. Чтобы избежать образования накипи регулярно (каждые 15 дней) очищайте внутреннюю поверхность устройства. Перед чисткой убедитесь, что электропитание отключено и внутри нет воды.
6. Наполненное водой устройство не трясите и не переворачивайте, во избежание попадания воды внутрь, на электросхемы. Не погружайте в воду.
7. При поломке не пытайтесь чинить устройство самостоятельно, обратитесь к квалифицированному специалисту для диагностики и ремонта.
8. Если светодиод отключился при выкипании воды (автоматическая защита от выкипания), немедленно отключите электропитание и подождите 5-10 минут прежде, чем снова включать устройство. Либо перед включением долейте немного холодной воды.

2. Использование

1. Убедитесь, что штепсель подходит к устройству, а электропроводка заземлена.
2. Уровень воды не должен быть выше максимальной отметки. Подключите устройство. Если загорелся красный светодиод - это означает, что устройство работает нормально. Если КРАСНЫЙ светодиод погас, а загорается ЗЕЛЕНЫЙ – это означает, что вода закипела. С помощью терморегулятора можно регулировать температуру от 30 до 110 °С.
3. Во избежание получения ожогов, не прикасайтесь к работающему устройству и не подпускайте к нему детей.

3. Технические характеристики

| Модель | Емкость, л | Мощность, кВт | Параметры электросети | Терморегу- лятор, °С | Габариты, мм |
|---------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| DK-KST-D-8 | 8 | 1,5 | 220В/50Гц | 30-110 | 420 x 235 x 285 |
| DK-KST-D-10 | 10 | 1,5 | 220В/50Гц | 30-110 | 470 x 235 x 335 |
| DK-KST-D-12 | 12 | 1,5 | 220В/50Гц | 30-110 | 420 x 265 x 285 |
| DK-KST-D-16 | 16 | 1,5 | 220В/50Гц | 30-110 | 470 x 265 x 335 |
| DK-KST-D-20 | 20 | 1,5 | 220В/50Гц | 30-110 | 530 x 265 x 380 |
| DK-KST-D-30 | 30 | 2,5 | 220В/50Гц | 30-110 | 530 x 295 x 380 |
| DK-KST-D-35 | 35 | 2,5 | 220В/50Гц | 30-110 | 600 x 295 x 430 |